


BLACK なまず DN-SH700J 製品仕様

品名	BLACKなまず	
型番	DN-SH700J	
本体外形寸法	幅155mm×高さ144mm×奥行156mm (突起部除く)	
重量	0.56Kg	
電源電圧	DC5V ACアダプター使用(出力：DC5V、3000mA以上)	
消費電力	待受 2.9W 最大 6.4W	
温湿度条件 (結露なきこと)	操作時：0~40℃ 非動作時：-10~60℃ 湿度：10~80%RH	
電文受信方式	IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式	
出力	外部制御出力 (DO 1/2/3/4)	無電圧ループ接点出力 (DO1~3：A接点、DO4：B接点) 定格電圧：38V、最大ピーク電圧：60V 定格電流：1000mA、最大ピーク電流：1000mA
	内蔵音声出力 (SPEAKER)	2W
	外部音声出力 (LINE OUT)	RCA-MONO、出力電圧(最大)：800mVp-p(+5dBm)、 出力インピーダンス：100KΩ不平衡
	信号出力 (DEBUG)	TTLレベル、多段接続時の信号出力
	HDMI出力 (HDMI)	HDMI1.4
入力	電源 (DC IN)	AC100V (50/60Hz) DC5V-3000mA
	外部音声入力 (LINE IN)	RCA-MONO、入力電圧(最大)：800mVp-p、 入力インピーダンス：100KΩ不平衡
	ネットワーク (RJ-45)	10/100Base-T 配信サーバーとの通信ポート：80・9001
	外部接点入力 (DI1/2/3)	電圧ループ接点出力に対応 出力電圧：5V、出力電流：5mA
表示 / 操作音	LCD 部 (INFORMATION)	端末設定情報および電文受信内容他を表示
	赤 LED (POWER)	電源供給状態およびハードウェア接続状態の確認
	緑 LED (STATUS)	ネットワーク接続状態および電文受信の確認
	ブザー	ボタンの操作確認音
接続コネクタ	電源	外径：6mm、内径：2mm
	LINE OUT	RCA ピンジャック
	LINE IN	RCA ピンジャック
	HDMI出力	出力解像度1920X1080
	DO	スクリューレス 3.5mm ピッチ
	DI	スクリューレス 3.5mm ピッチ

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション


総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

BLACK なまず DN-SH700J 機能仕様	
通信障害 遠隔監視 (メール・電話連絡)	24 時間 配信サーバーと本体の通信障害を遠隔監視 連続 10 分以上切断の時、メールで随時連絡 連続 15 分以上切断の時、電話で随時連絡 ※メール及び電話での連絡は、弊社営業時間内で対応
発報震度レベル設定	気象庁震度階級 1~7 の間で設定 ※外部制御出力 DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能
発報表現設定	詳細・曖昧 1 (カウントダウン有)・曖昧 2 (カウントダウン無)
発報履歴の管理	本体ボタン操作から、過去 9 件 (震源地・端末発報内容が本体から確認可能) WEB 画面から、過去 2 年分の受信履歴確認可能
地震の確からしさ (告知精度選択)	1 点観測、2 点以上観測によるテリトリ法告知レベルの設定が可能
訓練報受信 (する・しない) 設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
キャンセル報受信 (する・しない) 設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
通過地震の受信 (する・しない) 設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能 通過地震- 10 秒まで対象
深発地震の受信 (する・しない) 設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
RF 出力 (する・しない) 設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能 子機連動時に設定
端末動作確認テスト	本体ボタン操作から、震度レベル 2 段階 (5 強→7→5 強→7 ループします) 猶予時間 20 秒固定にてテスト配信可能 WEB 画面から、詳細テスト条件設定可能
固定 IP の設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
プロキシ接続の設定	WEB 画面から設定が可能 (SOCKS4/SOCKS5)
告知アナウンス設定機能	カウントダウン 0 後、注意喚起・避難誘導音声の設定可能
津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報 受信可否設定が可能 受信地域の設定可能
端末動作停止機能	7 曜日指定 0~23 時 (00 分固定)
LINE OUT ディレイ機能	0 秒~10 秒 選択可能
外部制御出力 設定機能	ディレイ: 0 秒・100~900ms・1~10 秒 出力時間: 0 秒・200~900ms・1~60 秒・ 2 分・3 分・4 分・5 分・連続・音声連動 出力方式: 発報時出力・発報後出力
音声スルー・音声切換機能	通常時: LINE IN 音声を LINE OUT へスルーパスする機能 発報時: LINE IN 音声を遮断し警報音声に切換え 発報動作が終了すると通常時に戻る
時報機能	時報サウンド 4 種 0~23 時 (00 分固定)
バージョンアップ機能	本体ボタン操作及び WEB 画面からバージョンアップ可能

※緊急地震速報配信業者: 株式会社ドリームウェア (地震動の予報業務許可事業者 許可第 148 号)

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F